

VOGE 900 DSX SZERVIZ PERIÓDUS

	Tételek	Idő periódus	Kilométer periódus						
			1 000	8000	16000	20000	24000	36000	42000
Motorikus alkatrészek	Motorolaj		C	C	C	C	C	C	C
	Olajsint ellenőrzés		E	E	E	E	E	E	E
	Olajszűrő		C	C	C	C	C	C	C
	Üzemanyag szivárgás ellenőrzés		E	E	E	E	E	E	E
	Üzemanyag szűrő ellenőrzés		-	-	E	-	E	-	E
	Fojtószelep		E	E	E	E	E	E	E
	Hűtőfolyadék	2 évente csere	-	-	-	-	-	-	C
	Hűtőfolyadék szint ellenőrzés		E	E	E	E	E	E	E
	Szívórendszer tömítés		E	E	E	E	E	E	E
	Szelephézag		-	-	-	Á	-	-	Á
	Gyújtógyertya hézag ellenőrzés		-	E	E	C	E	E	C
	Légszűrő		E	C	T	C	T	C	T
	Gázkar működés		Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
	Kuplung működés		Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
Olajzások	Kormány csapágycsapágyak kenése		E	-	K	-	K	-	K
	Első, hátsó kerék csapágyak kenése		-	K	K	K	K	K	K
	Lábtartó tengelyek kenése		-	K	K	K	K	K	K
	Oldal és közép sztender tengelyek kenése		-	K	K	K	K	K	K
	Fék- és kuplungkarok kenésének ellenőrzése		-	K	K	K	K	K	K
	Hátsó rugóstag csapágy ellenőrzése		-	K	K	K	K	K	K
	Hátsó lengőkar csapágy ellenőrzése		-	K	K	K	K	K	K
Egyéb	Lánc feszesség		Á	Á	Á	Á	Á	Á	Á
	Akkumulátor feszültség		-	E	E	E	E	E	E
	Fékolaj tömítések ellenőrzése		E	E	E	E	E	E	E
	Fékfolyadék	2 évente csere	E	E	E	E	E	E	E
	Fékfolyadék szint ellenőrzés		E	E	E	E	E	E	E
	Első és hátsó fékbetétek		Kopásjelző alapján csere						
	Első és hátsó fékcsatlók		E	E	E	E	E	E	E
	Csavar feszességek (lásd 2. táblázat)		E	E	E	E	E	E	E
Rugóstag szivárgás ellenőrzés		E	E	E	E	E	E	E	
Meghajtólánc vezető		-	E	E	C	E	E	C	
Jelmagyarázat:		E: Ellenőrzés, T: Tisztítás, C: Csere, Á: Állítás, K: Kenés							

Ref.	Megnevezés	Menet	Darabszám	Nyomaték (Nm)
1	Kipufogócső rögzítő anya	M7x1	4	15±1.5
2	Légszűrő rögzítő csavar	M6x1	1	9±1.35
3	Kerék tengely rögzítő csavar	M20x1.5	1	70±5
4	Hátsó tengely alátét csavar	M12x1.5	5	40±4
5	Hátsó tengely rögzítő anya	M24x1.5	1	100±7
6	Féknyereg rögzítő csavar	M10x1.5	6	40±4
7	Fékcső rögzítő csavar	M10x1.5	1	32±3.2
8	Féktárcsa adapter rögzítő csavar	M8x1.25 (10.9)	17	35±3.5
9	Segédváz rögzítő csavar	M12x1.5	4	60±6
10	Motor rögzítő csavar	M12x1.75	8	75±7
11	Kormány nyak rögzítő anya	M35x1	2	Lazítsd le az első csavart negyed fordulattal, 5Nm-el, húzd meg 2.2 Nm-el, a második csavart 2Nm-el
12	Kormány nyak rögzítő csavar	M28x1	1	100±10
13	Kormányrúd rögzítő csavar	M8x1.25	4	24±2
14	Első rusótag rögzítő csavar	M8x1.25	6	18±1.8
15	Hátsó rugótag rögzítő csavar	M12x1.75	2	60±6
16	Oldalsztender rögzítő anya	M10x1.25	1	40±6
17	Bal vezető lábtartó rögzítő csavar	M10x1.5	2	40±4
18	Jobb vezető lábtartó felső rögzítő csavar	M12x1.75	1	95±9.5
19	Jobb vezető lábtartó alsó rögzítő csavar	M10x1.5	2	40±4
20	Utas lábtartó rögzítő csavar	M8x1.25 (10.9)	4	30±3
21	Sebességjeladó alátét rögzítő csavar	M5x1	10	4.5±0.5
22	Benzintank rögzítő csavar	M8x1.25	2	22±2
23	Hátsó doboztartó konzol rögzítő csavar	M8x1.25	4	22±2
24	ABS olajcső rögzítő csavar	M10x1	4	28±2.8
25	Kipufogó első és középső rész rögzítő csavar	M10x1.5	2	22±2
26	Kipufogó vég rögzítő csavar	M8x1.25	2	22±2
27	Bukócső összekötő csavar	M8x1.25	2	22±2
28	Bal bukócső rögzítő csavar	M8x1.25	3	22±2
29	Jobb első bukócső rögzítő csavar	M8x1.25	2	22±2
30	Jobb hátsó bukócső rögzítő csavar	M10x1.5	1	40±4
31	Középszttender rögzítő csavar	M10x1.5	4	40±4
32	Gyújtás kapcsoló rögzítő csavar	M8x1.25	2	18±1.8